



64X33X51-S3-2.0




AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com





DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1371-1509
Larghezza [mm]	656
Profondità [mm]	449
Peso [kg]	199
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	640
Altezza telaio sportello [mm]	510
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	150
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	0
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	0/60
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	120
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	x

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	10
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	5-14
Classe di efficienza energetica	A
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	700

DOTAZIONE

Doppia lastra	x
Porta scorrevole	si

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Portata massima dei fumi [g/s]	11,86
Temperatura dei fumi [°C]	261
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12